

Router 4G Tp-Link AC1350

136,00 € ~~150,00 €~~



Router 4G Tp-Link AC1350 LTE Wifi Dual Band

Especificações

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

- Interface 3 portas LAN de 10 / 100Mbps, 1 porta LAN / WAN de 10 / 100Mbps,
- 1 slot para cartão Micro SIM
- Botão WPS / botão Reset, botão WiFi On / Off, botão liga / desliga
- Fonte de alimentação externa 12V / 1A
- Dimensões (L x P x A) 7,95 x 5,55 x 1,32 pol. (202 x 141 x 33,6 mm)
- Antena V2: 2 Antenas 4G LTE internas
- V3 / V1: 2 antenas 4G LTE destacáveis

FUNCIONALIDADES WI-FI



- Normas Wireless IEEE 802.11ac / n / a 5GHz, IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz
- Frequências 2.4GHz e 5GHz
- Taxa de Sinal 300Mbps a 2.4GHz, 867Mbps a 5GHz
- Sensibilidade de recepção
 - 5GHz: 11a 54M: -74dBm
 - 11ac HT20: -67dBm
 - 11ac HT40: -64dBm
 - 11ac HT80: -60dBm
 - 11n HT20: -71dBm
 - 11n HT40: -70dBm
 - 2.4G: 11g 54M: -76dBm
 - 11n HT20: -73dBm
 - 11n HT40: -67dBm
- Potência de transmissão CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz)
- Funções Wireless Ativar / Desativar Rádio Sem Fio, WMM,
- Estatísticas sem fio
- Segurança Criptografia WEP sem fio de 64/ 128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Tipo de rede 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (2100/1800/2600/900 / 800MHz)
- TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 (2600/1900/2300 / 2500MHz)
- 3G: DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS B1 / B8 (2100 / 900MHz)

FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE

- Controlo de largura de banda de qualidade de serviço
- Modos de operação Roteador 3G / 4G, Roteador sem fio
- Tipo WAN IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE / PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo)
- Gestão Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto
- cronograma de reinicialização
- Servidor DHCP, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço
- Servidor virtual de encaminhamento de porta, acionamento de porta, UPnP, DMZ
- DNS Dinâmico (DDNS) DynDns, NO-IP
- VPN VPN PPTP, VPN IPSec, OpenVPN
- Controlo de Acesso Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local
- DoS de segurança de firewall, firewall SPI, filtro de endereço IP / filtro de domínio,
- Ligação de endereço IP e MAC
- Protocolos Suporta IPv4 e IPv6



- Rede de convidados: Rede de convidados de 2,4 GHz x 1, Rede de convidados de 5 GHz x 1
- VPN IPSec Suporta até 10 túneis VPN IPSec

OUTROS

- Certificações CE, RoHS
- Conteúdo da embalagem
 - Router Wireless Dual Band 4G LTE AC1200, Archer MR400
 - Cabo Ethernet RJ45
 - Adaptador de energia
 - Guia de Instalação Rápido
- Requisitos de sistema
 - Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista [™] ou Windows 7, 8, 8.1, 10
 - MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux
 - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0,
 - Navegadores Safari 4.0 ou superior ou outros navegadores habilitados para Java
 - Cartão Micro SIM
- Ambiente
 - Temperatura de operação do ambiente: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Humidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação
 - Humidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Categories: Router